

別記仕様書

項 目		仕 様	
基本機能	形式	コンソール型もしくはデスクトップ型	
	カラー対応	フルカラー	
	操作パネル	9インチ程度以上	
	メモリー容量	2GB以上	
	ハードディスク	160GB以上	
	ウォームアップタイム	30秒以内	
	電源	AC100V/15A	
	最大消費電力	1.5kw以下	
	機器占有寸法(手差しトレイ等を含む)	概ね(幅)1,700mm×(奥行)750mm以内とする。	
コピー機能	読取解像度	600dpi×600dpi 以上	
	書込解像度	600dpi×600dpi以上	
	階調	256階調	
	A4等倍連続コピー速度/分	モノクロ	45枚以上
		フルカラー	45枚以上
	A4等倍複写ファーストコピー速度	モノクロ	4.4秒以下
		フルカラー	6秒以下
	給紙トレイ	4段(1段/500枚以上)	
	手差し	有り(100枚以上)	
	最大原稿サイズ	A3サイズ使用が可能なこと	
	複写サイズ	はがきサイズからA3サイズまで可能なこと	
	自動両面原稿送り装置	有り(両面原稿表裏同時読取り対応)	
	自動用紙選択機能	有り	
	自動両面複写機能	有り	
	拡大縮小機能(固定の倍率による)	有り	
	ズーム機能(任意の倍率による拡大縮小)	有り	
集約機能	有り		
ソート機能	有り		
フィニッシャー機能	有り ステーブル用紙サイズ(A4対応) ステーブル箇所(コーナー1カ所、サイド2カ所) ステーブル枚数(50枚以上)		
ページ番号印刷機能	有り		
プリント機能	解像度	600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi	
	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0	
	対応プロトコル	TCP/IP	
	対応OS	Windows7、Windows8.1、Windows10及びWindows Server2008以降 いずれも32bit、64bit両方に対応すること(32bit版のないOSを除く)	
	ため置き印刷	文書を機器本体にいったん蓄積し、内容を確認してから印刷できる機能を有すること。 また、複合機で蓄積した印刷データを削除、カラー→モノクロ変更、片面→両面変更で できること。	
スキャナー機能	解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi	
	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0	
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP、SMTP)	
	送信方法	クライアントの共有サーバー内フォルダへ保存できること。	
	出力フォーマット	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF	
ファックス機能	通信規格	スーパーG3又は3G規格対応(ひかり電話に対応すること)	
	送受信サイズ	最大A3判送受信可能	
	ワンタッチダイヤル	有り(100件以上)	
	回転受信	有り	
	グループ送信	有り	
	両面送信	有り	
	排紙先設定	受信した用紙が、ほかの出力用紙(コピー、プリント)と混ざらないように、 独立したトレイに出力設定ができること。	
その他	グリーン調達推進方針に適合していること		
	入札する複写機は新造機(中古機/再生機は不可)であること		