

様式4号(機能表)

項目		仕様	提案機種 ()
基本機能	形式	コンソール型もしくはデスクトップ型	
	操作パネル	9インチ程度以上	
	メモリー容量	2GB以上	
	ハードディスク	160GB以上	
	ウォームアップタイム	30秒以内	
	電源	AC100V/15A	
	最大消費電力	1.5kw以下	
	機器占有寸法(手差しトレイ等を含む)	概ね(幅)1,700mm×(奥行)750mm以内とする。	
コピー機能	読取解像度	600dpi×600dpi 以上	
	書込解像度	600dpi×600dpi以上	
	階調	256階調	
	A4等倍連続コピー速度/分	モノクロ : 45枚以上	
		フルカラー: 45枚以上	
	A4等倍複写ファーストコピー速度	モノクロ : 4.4秒以下	
		フルカラー: 6秒以下	
	給紙トレイ	4段(1段/500枚以上)	
	手差し	有り(100枚以上)	
	最大原稿サイズ	A3サイズ使用が可能なこと	
複写サイズ	はがきサイズからA3サイズまで可能なこと		
フィニッシャー機能	有り ステープル用紙サイズ(A4対応) ステープル箇所(コーナー1カ所、サイド2カ所) ステープル枚数(50枚以上)		
プリント機能	解像度	600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi	
	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0	
	対応プロトコル	TCP/IP	
	対応OS	Windows7、Windows8.1、Windows10及びWindows Server2008以降 いずれも32bit、64bit両方に対応すること(32bit版のないOSを除く)	
スキャナー機能	解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi	
	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0	
	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP、SMTP)	
	送信方法	クライアントの共有サーバー内フォルダへ保存できること。	
	出力フォーマット	TIFF/JPEG/PDF/高圧縮PDF	
ファックス機能	通信規格	スーパーG3又は3G規格対応(ひかり電話に対応すること)	
	送受信サイズ	最大A3判送受信可能	
	ワンタッチダイヤル	有り(100件以上)	
	排紙先設定	受信した用紙が、ほかの出力用紙(コピー、プリント)と混ざらないように、独立したトレイに出力設定ができること。	